

# HP4518

FERTILIZADORA / SEMBRADORA  
**NEUMÁTICA**



**ALTINA**<sup>®</sup>

Una OPCIÓN SUPERIOR

**FERTILIZADORA**

PARA APLICACIÓN DE FERTILIZANTES SÓLIDOS, GRANULADOS,  
Y/O MEZCLAS FÍSICAS DE PRODUCTOS.

**SEMBRADORA**

PARA SIEMBRAS DE COBERTURA Y/O CULTIVOS DE SERVICIOS.

**Máxima precisión para la y uniformidad para la aplicación de productos sólidos e integración real de la fertilización a la Agricultura de Precisión.**



**DOSIFICACIÓN VARIABLE**

« Por mapeo, georeferenciada, o manual.

**DOSIFICADOR**

« con sistema mecánico neumático (PATENTADO) de acero inoxidable 3 packs de rodillos dosificadores de aluminio, accionamiento electro-hidráulico.

**TOLVA**

« De acero inoxidable, presurizada, con removedor-acondicionador y criba anti-terron móvil.

**PLATAFORMA DIGITAL**

« AG fusión. (Opcional: Marca o modelo que el cliente desee).

**SISTEMA HIDRÁULICO**

« Marca Danfoss o Parker.

**RODADOS**

« 2 9,5 x 24 o 12,4 x 24 (sin cubiertas).

**TURBINA**

» 1 turbina de aluminio y alto caudal, con accionamiento electro-hidráulico.

**ANCHO DE LABOR**

» Hasta 18 metros (a elección del cliente).

**PICOS DIFUSORES**

» 9 picos difusores de acero inoxidable.

**CONDUCCIÓN DE LOS SÓLIDOS**

» Por aire.

**EJES**

» 1 eje fijo. Trocha: 2100 mm.

**CAPACIDAD**

» 4.500 litros.

**ALAS**

» De 2 tramos, con botalón basculante y accionamiento manual.

**TAPA DE CARGA**

» Acero inoxidable.

**CAÑOS CONDUCTORES**

» Acero inoxidable.

**HP4518**

FERTILIZADORA / SEMBRADORA  
**NEUMÁTICA**



**\*OPCIONALES**

**BALANZA**

» Marca Hook o Magris.

**BALANCÍN O TÁNDEM**

**CONEXION ISOBUS**

» Dickey John o Trimble.

**SENSORES**

» 9 sensores ópticos de flujo, para monitoreo de aplicación pico por pico.

**OTRAS PLATAFORMAS DIGITALES**

» Agrotax, FGS, TRIMBLE, Apertio, Raven, etc.

[www.ALTINA.com.ar](http://www.ALTINA.com.ar)