

HP6720

FERTILIZADORA / SEMBRADORA
NEUMÁTICA




ALTINA[®]
Una OPCIÓN SUPERIOR

FERTILIZADORA
PARA APLICACIÓN DE FERTILIZANTES SÓLIDOS, GRANULADOS,
Y/O MEZCLAS FÍSICAS DE PRODUCTOS.

SEMBRADORA
PARA SIEMBRAS DE COBERTURA Y/O CULTIVOS DE SERVICIOS.

Máxima precisión para la y uniformidad para la aplicación de productos sólidos e integración real de la fertilización a la Agricultura de Precisión.

« **DOSIFICACIÓN VARIABLE**

Por mapeo, georeferenciada, o manual.

« **DOSIFICADOR**

De acero inoxidable, con 2 juegos de rodillos dosificadores accionamiento electro-hidráulico.

« **TOLVA**

De acero inoxidable, presurizada, con removedor-acondicionador y criba anti-terron móvil.

« **CAPACIDAD**

6.700 litros.

« **PICOS DIFUSORES**

14 picos difusores de acero inoxidable.

« **TAPA DE CARGA**

Acero inoxidable.

« **SISTEMA HIDRÁULICO**

Marca Danfoss o Parker.

» **TURBINA**

2 turbinas de aluminio y alto caudal, con accionamiento electro-hidráulico.

» **ANCHO DE LABOR**

Hasta 20 m (a elección del cliente).

» **CONDUCCIÓN DE LOS SÓLIDOS**

Por aire.

» **EJES**

1 eje fijo, con llantas 11.4.36. Trocha: 2100 mm.

» **ALAS**

Hidráulicas, de dos tramos, con botalón basculante.

» **PLATAFORMA DIGITAL**

Agrotax, modelo AG Fusion, con control de dosificación, RPM y monitoreo de siembra.

» **CAÑOS CONDUCTORES**

Acero inoxidable.

HP6720

FERTILIZADORA / SEMBRADORA
NEUMÁTICA

***OPCIONALES**

» **BALANZA**

Marca Hook o Magris.

» **CORTES POR SECCIÓN**

» **SENSORES**

14 sensores ópticos de flujo, para monitoreo de aplicación pico por pico.

» **RODADO**

2 12,4 x 36.

» **OTRAS PLATAFORMAS DIGITALES**

www.altina.com.ar